



transmatic

Heat Seal Machines



TMA 11

TMA 11

I	Dimensione piastra	125x150 cm
	Tensione alimentazione	220 V monofase
	Potenza max.	KW 1
	Consumo	KW/h 0,5
	Temperatura	50°-255° C
	Tempo regolabile	0-999,9 sec.
	Pressione	600-800 gr/cm ²
	Peso netto	Kg 75

Pressa automatica a funzionamento pneumatico per l'applicazione automatica di etichette transfers prefustellate (flock, termoplastici e formatex).
Posizionamento automatico comandato tramite un pedale. Il caricatore è regolabile per qualsiasi etichetta fra 25x25 mm e 100x100 mm.

UK	Dimension of the plate	125x150 cm
	Current	220 V mon.
	Power consumption	KW 1
	Power consumption/h	KW/h 0,5
	Temperature	50°-255° C
	Time regulable	0-999,9 sec.
	Pressure	600-800 gr/cm ²
	Net weight	Kg 75

Automatic press with pneumatic function especially studied for automatic application of cutted transfers (flock, flex, thermoplastics and formatex).
Automatic positioning by means of a pedal.
The feeder can be regulated to accomodate different sizes of transfers within 25x25 mm and 100x100 mm.

D	Abmessungen des Plateaus	125x150 cm
	Spannung	220 V mon.
	Anschlusswert	KW 1
	Anschlusswert/h	KW/h 0,5
	Temperatur	50°-255° C
	Zeiteinstellung	0-999,9 sec.
	Anpressdruck	600-800 gr/cm ²
	Gewicht netto	Kg 75


Automatische Presse mit pneumatischer Funktion studiert für die automatische Aufbringung von gestanzten Transfers (Flock, Flex, Thermoplastik, Formatex).
Automatische Positionierung kommandiert mittels Pedal. Der Bestücker ist für Transfers von 25x25 bis 100x100 mm regulierbar.

F	Dimension de la plaque	125x150 cm
	Voltage	220 V mon.
	Consommation totale	KW 1
	Consommation totale/h	KW/h 0,5
	Température	50°-255° C
	Régulation du temps	0-999,9 sec.
	Pression	600-800 gr/cm ²
	Poids net	Kg 75

Presse automatique avec fonctionnement pneumatic concue pour l'application automatique des transfers (flock, flex, thermoplastiques et formatex).
Mise en position automatique controlée par un pedale.
La chargeur est réglable pour toutes etiquettes comprises entre 25x25 mm et entre 100x100 mm

I dati e le caratteristiche tecniche sono puramente indicativi e soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

All data and technical features are purely indicative and subject to changes without prior notice.



transmatic s.r.l.

Via Enzo Ferrari, 9/11/13
20824 Lazzate (MB) - ITALY
Tel. +39 02 96329816 - +39 02 96329024
Fax: +39 02 96728422
e-mail: info@transmaticsrll.com
web: www.transmaticsrll.com